

Musterkoffer Coffret démo



1/2023



JUNISTAR LUX ISOSAFE

50'000h (L90/B10), 5/10-years system/corrosion warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR LUX ISOSAFE | LED 7/8 W | 2700 K | 540 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-902518 | 106.00 |
| | | 3000 K | 560 lm | | | | | | SGL-902519 | |
| | | 4000 K | 620 lm | | | | | | SGL-902520 | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 500 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> (use only for indoor) | SGL-902521 | 106.00 |
| | | 3000 K | 520 lm | | | | | | SGL-902522 | |
| | | 4000 K | 570 lm | | | | | | SGL-902523 | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 470 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902524 | 106.00 |
| | | 3000 K | 490 lm | | | | | | SGL-902525 | |
| | | 4000 K | 540 lm | | | | | | SGL-902526 | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 480 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | graphit <i>graphite</i> (RAL 7024) | SGL-902527 | 106.00 |
| | | 3000 K | 500 lm | | | | | | SGL-902528 | |
| | | 4000 K | 550 lm | | | | | | SGL-902529 | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)




JUNISTAR LUX ISOSAFE BLADE

50'000h (L90/B10), 5/10-years system/corrosion warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR LUX ISO. BLADE | LED 7/8 W | 3000 K | 560 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-902623 | 106.00 |
| | | 3000 K | 520 lm | | | | | | 42° | |
| | LED 7/8 W | 3000 K | 490 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902625 | 106.00 |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)



JUNISTAR LUX

100'000h (L90/B10), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEÉ | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|---------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR LUX | LED 7/8 W | 2700 K | 540 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-902500 | 100.00 |
| | | 3000 K | 560 lm | | | | | SGL-902501 | | |
| | | 4000 K | 620 lm | | | | | SGL-902502 | | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 500 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-902503 | 100.00 |
| | | 3000 K | 520 lm | | | | | SGL-902504 | | |
| | | 4000 K | 570 lm | | | | | SGL-902505 | | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 470 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902506 | 100.00 |
| | | 3000 K | 490 lm | | | | | SGL-902507 | | |
| | | 4000 K | 540 lm | | | | | SGL-902508 | | |
| BLACK GOLD EDITION | LED 7/8 W | 2700 K | 460 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902234 | 110.00 |
| JUNISTAR LUX DALI (OEM) | LED 7/8 W | 2700 K | 540 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-902509 | 142.00 |
| | | 3000 K | 560 lm | | | | | SGL-902510 | | |
| | | 4000 K | 620 lm | | | | | SGL-902511 | | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 470 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902515 | 142.00 |
| | | 3000 K | 490 lm | | | | | SGL-902516 | | |
| | | 4000 K | 540 lm | | | | | SGL-902517 | | |


JUNISTAR LUX SQUARE / 2x

100'000h (L90/B10), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEÉ | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR LUX SQUARE | LED 7/8 W | 2700 K | 540 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-902581 | 100.00 |
| | | 3000 K | 560 lm | | | | | SGL-902582 | | |
| | | 4000 K | 620 lm | | | | | SGL-902583 | | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 500 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-902584 | 100.00 |
| | | 3000 K | 520 lm | | | | | SGL-902585 | | |
| | | 4000 K | 570 lm | | | | | SGL-902586 | | |
| | LED 7/8 W | 2700 K | 470 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902587 | 100.00 |
| | | 3000 K | 490 lm | | | | | SGL-902588 | | |
| | | 4000 K | 540 lm | | | | | SGL-902589 | | |
| JUNISTAR LUX DOUBLE 2x [94 x 175] | LED 14/17 W | 2700 K | 1080 lm | 42° | Ra98 | F | 2x 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-902590 | 152.00 |
| | | 3000 K | 1120 lm | | | | | SGL-902591 | | |
| | | 4000 K | 1240 lm | | | | | SGL-902592 | | |
| | LED 14/17 W | 2700 K | 1000 lm | 42° | Ra98 | F | 2x 50 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-902593 | 152.00 |
| | | 3000 K | 1040 lm | | | | | SGL-902594 | | |
| | | 4000 K | 1120 lm | | | | | SGL-902595 | | |
| | LED 14/17 W | 2700 K | 940 lm | 42° | Ra98 | F | 2x 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-902596 | 152.00 |
| | | 3000 K | 980 lm | | | | | SGL-902597 | | |
| | | 4000 K | 1060 lm | | | | | SGL-902598 | | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich Version en DALI disponible sur demande



JUNISTAR ISOSAFE DIM2WARM

50'000h (L80/B20), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEÉ | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR ISOSAFE DTW | LED 6/7.3 W | 2800 K | 550 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-901231 | 122.00 |
| | | 2800 K | 510 lm | | | | | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-901232 | |
| | | 2800 K | 490 lm | | | | | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-901233 | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)



JUNISTAR ISOSAFE DIM2WARM



50'000h (L80/B20), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEÉ | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR ISOSAFE DTW SQUARE | LED 6/7.3 W | 2800 K | 550 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-901251 | 122.00 |
| | | 2800 K | 490 lm | | | | | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-901253 | |
| | | 2800 K | 1100 lm | | | | | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-901261 | |
| JUNISTAR ISOSAFE DTW DOUBLE [94 x 175] | LED 12/15 W | 2800 K | 1100 lm | 42° | Ra95 | F | 2x 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-901261 | 232.00 |
| | | 2800 K | 980 lm | | | | | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-901263 | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)







UNILED ISOSAFE AIRTIGHT

50'000h (L80/B20), 5/10-years system/corrosion warranty




| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| UNILED ISOSAFE AIRTIGHT | LED 7/8.5 W | 2700 K | 670 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-904221 | 108.00 |
| | | 3000 K | 690 lm | | | | | | SGL-904321 | |
| | | 4000 K | 710 lm | | | | | | SGL-904421 | |
| | LED 7/8.5 W | 2700 K | 670 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> (use only for indoor) | SGL-904222 | 108.00 |
| | | 3000 K | 690 lm | | | | | | SGL-904322 | |
| | | 4000 K | 710 lm | | | | | | SGL-904422 | |
| | LED 7/8.5 W | 2700 K | 660 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-904223 | 108.00 |
| | | 3000 K | 680 lm | | | | | | SGL-904323 | |
| | | 4000 K | 700 lm | | | | | | SGL-904423 | |
| | LED 7/8.5 W | 2700 K | 660 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | graphit <i>graphite</i> (RAL 7024) | SGL-904224 | 108.00 |
| | | 3000 K | 680 lm | | | | | | SGL-904324 | |
| | | 4000 K | 700 lm | | | | | | SGL-904424 | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)




UNILED ISOSAFE DIM2WARM

50'000h (L80/B20), 5/10-years system/corrosion warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| UNILED ISOSAFE DTW | LED 6/7.3 W | 2800 K | 560 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-904211 | 104.00 |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)




UNILED ISOSAFE BLADE

50'000h (L80/B20), 5/10-years system/corrosion warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| UNILED ISOSAFE BLADE | LED 7/8.5 W | 2700 K | 660 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-904334 | 110.00 |
| | | 3000 K | 680 lm | | | | | | SGL-904331 | |
| | LED 7/8.5 W | 3000 K | 680 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> (use only for indoor) | SGL-904332 | 110.00 |
| | LED 7/8.5 W | 2700 K | 660 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-904335 | 110.00 |
| | | 3000 K | 680 lm | | | | | | SGL-904333 | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)





JUNISTAR SOFT

50'000h (L90/B10), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR SOFT | LED 9/11 W | 2700 K | 730 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903211 | 118.00 |
| | | 3000 K | 760 lm | | | | | | SGL-903311 | |
| | | 4000 K | 840 lm | | | | | | SGL-903411 | |
| | LED 9/11 W | 3000 K | 700 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-903312 | 118.00 |
| | LED 9/11 W | 2700 K | 670 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-903213 | 118.00 |
| | | 3000 K | 740 lm | | | | | | SGL-903313 | |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich Version en DALI disponible sur demande




SOFT ISOSAFE DIM2WARM

50'000h (L80/B20), 5-years system warranty




| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SOFT ISOSAFE DTW | LED 6/7.3 W | 2800 K | 550 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903221 | 122.00 |
| | LED 6/7.3 W | 2800 K | 470 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-903223 | 122.00 |
| SOFT DTW DALI (OEM) ISOSAFE | LED 6/7.9 W | 2800 K | 550 lm | 42° | Ra98 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903231 | 162.00 |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich (LED-Konverter DALI ist nicht ISOSAFE) Version en DALI disponible sur demande (Le convertisseur LED DALI n'est pas ISOSAFE)



SOFT SLIM

50'000h (L90/B10), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| SOFT SLIM | LED 9/11 W | 2700 K 3000 K | 730 lm 760 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903214 SGL-903315 | 118.00 |
| | LED 9/11 W | 2700 K 3000 K | 670 lm 700 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-903217 SGL-903243 | 118.00 |
| SOFT SLIM DALI (OEM) | LED 9/11 W | 2700 K 3000 K | 730 lm 760 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903230 SGL-903222 | 156.00 |
| | LED 9/11 W | 2700 K | 670 lm | 42° | Ra98 | F | 50-75 W | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-903225 | 156.00 |
| SOFT SLIM DTW | LED 6/7.3 W | 2800 K | 550 lm | 42° | Ra95 | F | 50 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903216 | 122.00 |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich *Version en DALI disponible sur demande*



JUNISTAR ASYMMETRISCH

50'000h (L90/B10), 5-years system warranty



| Leuchte Luminaire | Leistung Puissance | Farbe Couleur | Lumen Flux lum. | Winkel <°Angle | CRI IRC | EEL CEE | Effizienz Efficacité | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
| JUNISTAR ASYMMETRIC | LED 9/11 W | 3000 K | 610 lm | 97 x 56° | Ra95 | F | 50-75 W | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-903341 | 118.00 |

Ausführung in DALI auf Anfrage erhältlich *Version en DALI disponible sur demande*

REHAB RING 133



| Zubehör Accessoires | Information Information | Masse Dimensions | Lochsausschnitt Découpe de trou | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| REHAB Erweiterungsring | Vertieft, bündig mit Leuchte | Ø 133 / 94 mm | Ø 83 - 120 mm | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-009223 | 10.00 |
| Bague l'agrandissement | Évidée, flush avec luminaire | Ø 133 / 94 mm | Ø 83 - 120 mm | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-009973 | 10.00 |
| | | Ø 133 / 94 mm | Ø 83 - 120 mm | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-009143 | 10.00 |
| | | Ø 133 / 94 mm | Ø 83 - 120 mm | graphit <i>graphite</i> (RAL 7024) | SGL-009233 | 10.00 |

REHAB RING 180



| Zubehör Accessoires | Information Information | Masse Dimensions | Lochsausschnitt Découpe de trou | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| REHAB Erweiterungsring | Vertieft, bündig mit Leuchte | Ø 180 / 94 mm | Ø 110 - 165 mm | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-009224 | 22.00 |
| Bague l'agrandissement | Évidée, flush avec luminaire | Ø 180 / 94 mm | Ø 110 - 165 mm | nickel gebürstet <i>nickel satin</i> | SGL-009974 | 22.00 |
| | | Ø 180 / 94 mm | Ø 110 - 165 mm | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-009236 | 22.00 |
| | | Ø 180 / 94 mm | Ø 110 - 165 mm | graphit <i>graphite</i> (RAL 7024) | SGL-009234 | 22.00 |

REHAB RING 250



| Zubehör Accessoires | Information Information | Masse Dimensions | Lochsausschnitt Découpe de trou | Oberfläche Surface | Bestellnummer Référence | Preis (CHF) Prix |
|------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| REHAB Erweiterungsring | Vertieft, bündig mit Leuchte | Ø 250 / 94 mm | Ø 170 - 230 mm | weiss <i>blanc</i> (RAL 9003) | SGL-009227 | 38.00 |
| Bague l'agrandissement | Évidée, flush avec luminaire | Ø 250 / 94 mm | Ø 170 - 230 mm | schwarz <i>noir</i> (RAL 9004) | SGL-009427 | 38.00 |
| | | Ø 250 / 94 mm | Ø 170 - 230 mm | graphit <i>graphite</i> (RAL 7024) | SGL-009327 | 38.00 |